

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„КУПОЛ НА ЗАПАСЕН ПАРАШУТ ТИП „ЛЕТЯЩО КРИЛО“ —
190 SQFT”

ТС *1.5.2.2701.17*..... ВО

СОФИЯ
2017 г.

СЪГЛАСУВАНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪВЕТА ПО ВЪОРЪЖЕНИЯТА

АНТОН ЛАСТАРДЖНЕВ

08.08.2017 г.

СЕКРЕТАР
НА СЪВЕТА ПО ВЪОРЪЖЕНИЯТА

ИВАН ПЕЙКОВ

08.08.2017 г.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЛОГИСТИКА“
ПОЛКОВНИК

МИТКО ГРИГОРОВ

08.08.2017 г.

ЗАЯВИТЕЛ:

КОМАНДИР
НА 68 БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ

ЯВОР МАТЕЕВ

..... 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**„КУПОЛ НА ЗАПАСЕН ПАРАШУТ ТИП „ЛЕТЯЩО КРИЛО“
190 SQFT”**

ТС 152.2701.17..ВО

Приета на заседание на Съвета по въоръженията с протокол № 9/08.08.2017г.
Разработена на основание шлемо рег. № 21-37-4/18.07.2017 г. на Дирекция „Отбранителна
аквизиция“ и заявка № 3-1958/13.07.2017 г. от Командир на 68 Бригада специални сили.

ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА
„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

ДОЦ. Д-Р

ПЕТКО ТАУШАПОВ

08.08.2017 г.

ПОЛК. ДОЦ. Д-Р

АНАСТАС МАДЖАРОВ

08.08.2017 г.

ТС 152.2701.17..ВО

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

Купол на запасен парашут тип „Летящо крило“ - 190 sqft.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Описание

Продуктът е съставна част на парашутна система, предназначена за изпълнение на парашутни скокове с разтваряне на парашута след свободно падане. Предназначен е за спасяване на парашутиста при пълен или частичен отказ на основния парашут. Самата парашутна система има възможност да използва купол на основен парашут от три типови размера: 275, 285 и 295 квадратни фута и купол на запасен парашут от 190 квадратни фута.

2.2. Състав

Продуктът Купол на запасен парашут тип „Летящо крило“ – 190 sqft представлява:

2.2.1. Купол на запасен парашут тип „Летящо крило“ с носещи върви и монтирана система за забавяне разтварянето на купола (свободен слайдер).

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

3.1.1. Площта на запасния купол на парашута да бъде не по-малка от 16,7 m² (180 ft²) и не по-голяма от 18,6 m² (200 ft²).

3.1.2. Максималната товарносимост на запасния парашут да бъде не по-малка от 1079 N (110 kgf) и не по-голяма от 1128 (115 kgf).

3.1.3. Максималната височина, на която ще бъде използван парашутът, да бъде до 4000 m над релефа на площадката за приземяване.

3.1.4. Аеродинамичното качество на купола да бъде не по-голямо от 2,2:1 и не по-малко от 1,7:1.

3.1.5. Носещите върви да издържат динамично натоварване не по-малко от 2698 N (275 kgf) на линейен метър, да са плоско-плетени, от полиестерни влакна тип „DACRON“ или еквивалентно/и.

3.1.6. Куполът да бъде нов – неупотребяван. Да е изработен от слабопропусклив парашутен плат, материя тип F-111 или

еквивалентно/и.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

(Не се изисква)

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

(Не се изисква)

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

3.4.1. Назначеният технически ресурс да е не по-малък от 15 (петнадесет) години и се изчислява от датата на производство, нанесена в оригинален паспорт (формуляр) на продукта.

3.4.2. Температурният диапазон на използване да бъде не по-малък от: -25°C - $+70^{\circ}\text{C}$.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Куполът да бъде в бял цвят.

3.6. Изисквания за транспортнопригодност и съхранение

3.6.1. Куполът да позволява дългосрочно съхранение без прескатаване, проветряване и изсушаване – не по-малко от 6 месеца.

3.7. Други специфични изисквания

3.7.1. Продуктът по т. 2.2.1. да бъде сертифициран от упълномощен орган на страната на производителя или международен такъв.

3.7.2. Конструктивното решение на купола да се основава на принципа на седем камерното меко крило, отворен тип с правоъгълна форма за стабилност по време на отваряне, полет и приземяване.

3.7.3. Продуктът да осигурява:

- ръчно разтваряне след отсѐединяване на купола на основния парашут във въздуха;
- автоматично задействане от автоматичен парашутен прибор;
- безопасно и прецизно приземяване на парашутиста на площадки с ограничени размери.

3.7.4. Командите за управление на запасния парашут да съответстват на следните положения:

- при отпуснати командни шнурове, парашута да лети напред, а при издърпване на командните шнурове, парашута да спира;

- при дърпане на ляв команден шнур парашутът да се завърта наляво, при дърпане на десен команден шнур парашутът да се завърта надясно.

3.7.5. Системата за забавянето на разтварянето на запасния купол (свободен слайдер), да е снабдена с платки (джобове) за регулиране скоростта на разтваряне на купола.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

(Не се изисква)

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение

(Не се изисква)

5.2. Осигуряване на експлоатационна документация на български и/или друг език.

Да бъдат доставени Техническо описание, Инструкция за експлоатация и ремонт на Купол на запасен парашут тип „Летящо крило“ в оригинал и в превод на български език, включващи в себе си описание, схеми по устройството и скатаването на продукта. – 1 брой на всеки 5 броя куполи.

5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности

5.3.1. Всеки 5 (пет) купола на запасен парашут да бъдат окомплектовани със следните резервни части и ремонтни материали:

5.3.1.1. Плат със същия цвят и материал, от който е направен купола на запасния парашут - 1 m² (един квадратен метър).

5.3.1.2. Носещи върви, като тези които са използвани при купола на запасния парашут - 20 m (метра).

5.4. Метрологично осигуряване

(Не се изисква)

5.5. Осигуряване на техническа помощ

(Не се изисква)

5.6. Изисквания към производствения процес.

Продуктът да бъде произведен в условията на внедрена система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват, включващ предмета на договора.

5.7. Изисквания по отношение на околната среда.

(Не се изисква)

5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок.

(Не се изисква)

5.9. Други

(Не се изисква)

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Продуктът по т. 2.2.1. да се доставя в стандартни опаковки на производителя.

6.2. На опаковките по т. 6.1. да е нанесена разпознавателна маркировка и да е придружена с етикет (информация) за съдържанието (маса, брой изделия и др.).

6.3. Върху изделието по т. 2.2.1. да е нанесен индивидуален сериен номер, позволяващ неговата идентификация (вид, годината на производство, номер на партида, шифъра на завода производител и др.);

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца, считано от датата на протокола за приемане на продукта, при спазване на изискванията, посочени в Инструкцията за експлоатация от т. 5.2.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. Оценка на съответствието на продукта с изискванията на договора.

8.1.1. Оценка на съответствието на продукта с изискванията на договора се извършва от комисия с представител на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” – председател и членове представители на Заявителя и Изпълнителя.

8.1.2. Доставеният продукт по т. 2.2.1. да бъде съпроводен с:

ТС. А. 52. 27. 01. 17. 80

- 8.1.2.1. Документи, удостоверяващи качеството, издадени от производителя им.
- 8.1.2.2. Документ/и, удостоверяващ/и произхода – издаден/и от Производителя им, когато той е от страна член на Европейския съюз, или издаден/и от компетентен орган от страната на Производителя, или документ/и, заверен/и от Българската търговско промишлена палата.
- 8.1.2.3. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO /IEC 17050 – 1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя.
- 8.1.2.4. Документи, удостоверяващи сертификацията на продукта по т. 2.2.1. от упълномощен орган на страната на производителя или международен такъв.
- 8.1.2.5. Заверени копия на документи, удостоверяващи изпитванията на показателите по т. т. 3.1.1. и 3.1.2. Изпитванията да са извършени от оправомощен орган на страната на производителя или международен такъв.
- 8.1.2.6. Документи, издадени от производителя за показателите по т. т. 3.1.3., 3.1.4., 3.1.6., 3.4.1. и 3.4.2.
- 8.1.2.7. Документи, издадени от Производителя на носещите върви за показател по т. 3.1.6.
- 8.1.2.8. Гаранционна карта за всеки продукт.
- 8.1.2.9. Оригинален паспорт за всеки продукт.
- 8.1.3. Съответствието на продукта с изискванията на договора за доставка се удостоверява с Протокол за оценка на съответствието.